

SAJÁT SÍKJÁBAN EGYENLETESEN MEGOSZLÓ, SUGÁR IRÁNYÚ ERŐRENDSZERREL TERHELT KÖR ALAKÚ LEMEZEK REZGÉSE

Szabó Beáta¹ és Molnár István²


^{1,2}Miskolci Egyetem, Műszaki Mechanikai Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros
beata.szabo@uni-miskolc.hu, istvan.molnar@uni-miskolc.hu

Harmati Angéla³

³BME, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
angela.harmati@bme.hu

Számos tanulmány foglalkozik körlemezek stabilitási és rezgéstani feladataival. A teljesség igénye nélkül emeljük ki ezek közül az [1], [2] és [3] tanulmányokat. Az utóbbi két tanulmányban további hivatkozások is találhatóak. Könyvre és könyvben megjelenő cikkekre történő hivatkozások formátumát illetően lásd a [6,7] citátumokat.

A jelen tanulmány egyik célja tengelyszimmetrikus alakváltozás feltételezése mellett a Green-függvény meghatározása az 1. ábrán szemléltetett megtámasztásokra. A Green-függvény ismeretében tisztázására kerül, hogy milyen összefüggés áll fenn a sajátrezgések α körfrekvenciája és az f terhelés között. Igazolni kívánjuk numerikus számításokkal, hogy az (1) egyenlet a megtámasztástól függően pontosan, illetve igen jó közelítéssel adja meg a keresett összefüggést.



1. ábra. Megtámasztási esetek

Legyen $f_1 > 0$ a legkisebb kritikus terhelés és jelölje α_1 a terheletlen lemez szabadrezgéseinek első (legkisebb) körfrekvenciáját. A sugárirányú terhelést és a terhelet lemez rezgéseinek körfrekvenciáját rendre f és α jelöli. Összhangban a fentebb mondottakkal a fő cél annak igazolása, hogy α és f között fennáll az

$$\alpha^2/\alpha_1^2 = 1 - f/f_1 \quad (1)$$

összefüggés.

A Green-függvények ismeretében a vizsgálat tárgyát képező feladat a

$$W(\rho) = \lambda \int_{\xi=\rho_i}^1 G(\rho, \xi, f) W(\xi) d\xi, \quad \lambda = \alpha^2 \gamma / g \quad (2)$$

sajátértékfeladat megoldására vezet, ahol R_i és R_o a belső és a külső sugár, $\rho=R/R_o$, $\rho_i=R_i/R_o$, γ a fajsúly, g a nehézségi gyorsulás, W pedig az ismeretlen függvény: a lemez középfelületén az elmozdulásmező amplitúdója.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ide tehetjük a köszönetnyilvánítás szövegét. Ha nincs ilyen igény, akkor ez rész elhagyható.

HIVATKOZÁSOK

- [1] G.H. Brian, On the stability of a plate under thrust in its own plane with applications to the "buckling" of the sides of a ship, *Proceedings of the London Mathematical Society* 22:54-67, 1881.
- [2] A. Nadai, Über das Ausbeulen von Kreisförmigen Platten. *Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure* 59(11): 221-224, 1915.
- [3] G.C. Pardoen, Vibration and buckling analysis of axisymmetric polar orthotropic circular plates, *Computers & Structures* 4:951-960, 1974.
- [4] S.G. Lekhnitski, *Theory of Elasticity of an Anisotropic Body*, Nauka, Moscow, 1977.
- [5] C. Patterson, M.A. Sheikh, Interelement continuity in the boundary element method, In: C.A. Brebbia (ed.), *Topics in Boundary Element Research*, Vol. 1, pp. 123-141, Springer-Verlag, 1984.